

## Technische fiche – Hybride olie OcéCare

### Toepassingsgebied

- Bescherming op basis van emulsies van olie en hars in water.
- Eenmaal droog geeft deze hybride olie de bekleding een sterk pareleffect.
- Speciale additieven geven de olie een goede weerstand tegen stagnatie zonder schuifeffect.
- Bevat 2 fungiciden die synergetisch samenwerken (beschermen tegen micro-organismen)
- De vernislaag die zich vormt, bladdert niet af maar gedraagt zich als een olie zodat u de behandeling kunt herhalen zonder vernis.
- Verlevendigt de kleuren en beschermt de planken tegen vlekken.
- Enkel voor de composiet terrasplanken van OCEWOOD®.

### Onderhoudstips

- reinigen met water of een pH-neutraal product
- dit product is microporeus en daarom is het aanbevolen vlekken onmiddellijk te verwijderen om indringing te voorkomen.
- Herhaal de behandeling om de 3 jaar. U kunt het product bijwerken op plaatsen waar het sneller verslijt (doorgangszones).

### Gebruik

1 fles van 1 liter dekt ongeveer 20 m<sup>2</sup> in 2 lagen.

PUUR te gebruiken, enkel op composietterrassen van OCEWOOD®. Enkel te gebruiken op oppervlakken die: SCHOON en DROOG zijn.

- Voor de behandeling moet 72 uur lang aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: geen regen, ideale temperatuur: 15 tot 35 °C.
- zodra uw Océwood®-terras geplaatst is, maakt u de composietplanken schoon met een hogedrukstraal.
- neem het water na spoeling van het terras op met een aftrekker, en laat bij droog weer 48 uur drogen alvorens OcéCare aan te brengen.
- zorg dat de zone geheel schoon en droog is voor de behandeling (zichtbare vlekken zijn na de behandeling met OcéCare definitief).
- voor gebruik het product grondig mengen.
- breng gelijkmatig 1 laag van het product aan met een verfról of een rol met korte haren.
- Laat geen verdikkingen, druipsporen of plasjes product achter.
- laat 24 uur drogen en breng vervolgens een tweede laag aan die u 48 uur laat drogen.

### Bewaren

- koeler dan 25 °C bewaren op een droge, goed verluchte plaats waar geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn
- 2 jaar in de originele verpakking.

### Veiligheid / voorzorgen

- een vochtige/vuile/reeds met andere producten behandelde vloer (anders dan OcéClean).
- een vloer van een ander merk dan Océwood®.
- een warme vloer: vol zonlicht (ideale temperatuur voor plaatsing: 15 tot 35 °C).
- Niet aanbrengen in erg vochtige perioden (begin oktober tot eind april).

- de handen beschermen met handschoenen
- goed verluchten of een beschermingsmasker dragen
- niet roken en niet gebruiken in de buurt van een warmtebron of vlam
- buiten het bereik van kinderen houden.

Giftig voor waterorganismen, heeft schadelijke effecten op lange termijn. Voorkom dat het product in het milieu terecht komt.

Kan een allergische reactie veroorzaken. Slechts gebruiken in de buitenlucht of een goed geventileerde plaats. Draag beschermende handschoenen. Draag beschermingskledij en oog- en gezichtsbescherming.

Bewaren op een droge en goed verluchte plaats. De houder gesloten en luchtdicht bewaren.

Voer de inhoud en de houder af conform alle lokale, regionale, nationale en internationale voorschriften.

### Samenstelling

- Op basis van emulsies van olie en hars in water
- Vlampunt > 60 °C
- Bevat:
  - 55406-53-6 joodpropynylbutylcarbamaat
  - 60207-90-1 propiconazool
  - 2634-33-5 1,2-benzo-isothiazoline-3(2H)-on

