

Technische fiche – plank Optima Eko

Technische kenmerken

MATERIAAL	100% composiet Océwood® + pvc-buitenlaag
TYPE	Eenzijdige golfplank
AFWERKING	Geschakeerd glad
DOORSNEDE	161 x 26 mm
LENGTE	3 meter (-0/+10 mm)
SAMENSTELLING	70% gerecycled pvc - 30% natuurvezel (vlasvezel)
GEWICHT	2,80 kg / strekkende meter
STREKKENDE METER	6 sm / m ² (2 planken / m ²)
MAXIMALE BELASTING	450 kg / m ² (gelijkmatig verdeeld)
GARANTIE	10 jaar commerciële garantie



Het oppervlak van de plank Optima Eko is een geco-extrudeerde en geschuurde pvc-buitenlaag. Het pvc maakt de plank geheel ondoordringbaar, en de geschuurde afwerking maakt goede aanhechting van de beplanking mogelijk. De afschuring kan evenwel een kleine en lokale stagnatie van water veroorzaken op sommige delen van de beplanking. De voordelen van de plank:

- Ecologisch verantwoorde plank op basis van gerecycled pvc (schrijnwerk aan het einde van zijn leven) en natuurvezel (PEFC*-gecertificeerd houtmeel of vlas)
- Inkapseling van het pigment in het pvc, mooi kleurbehoud
- Esthetische plank met willekeurige kleurschakering voor unieke planken die het aanzien van natuurlijk hout benaderen
- Vlekken zijn makkelijk te verwijderen dankzij de pvc-buitenlaag

Accessoires – Montage

BENAMING	KENMERKEN	AFMETINGEN	KLEUREN	VERPAKKING
LAT	Composiet	3000 mm x 50 mm x 40 mm	Bruin	Eenheidsprijs
KLIKKEN	Clip Optima + inox schroeven	Inox schroeven 4 x 35	Inox	50 stuks/doos

Accessoires – Afwerking

BENAMING	KENMERKEN	AFMETINGEN	KLEUREN	VERPAKKING
ALU HOEKPROFIEL	Stijf - geanodiseerd aluminium	2000 mm x 77 mm x 27 mm	Bruin Zwart	Eenheidsprijs
SOEPEL HOEKPROFIEL	Soepel - soepel pvc	3000 mm x 22 mm x 21 mm	Bruin Grijs	Eenheidsprijs

Uitzetting

Net als alle composietproducten zullen de Optima Eko-planken uitzetten en inkrimpen naargelang schommelingen in temperatuur en vochtigheid. Zorg daarom bij de plaatsing aan het uiteinde van uw planken voor speling in de lengterichting.

Uitzetspeling in mm (L): Lengte van het terras in meters / (U): Uitzetting aan de omtrek in mm:																
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
U	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	

Algemene informatie

Neem altijd de aanbevelingen voor montage in de plaatsingshandleiding van de producten van Océwood in acht®.

Welk materiaal u ook gebruikt, uw poort of tuinafsluiting zal slechte weersomstandigheden, vervuiling, mos, stof en ander vuil te verduren krijgen. Océwood® is een niet-poreus materiaal. Desalniettemin ziet u vlekken van bv. koud of heet vet, wijn, koolzuurhoudende dranken, sigaretten en ketchup.

Reiniging van het composiet

Regelmatig reinigen met een hogedrukreiniger houdt de beplanking schoon en verwijdert schuurstof. Verstuf het reinigingsconcentraat OcéClean om de afzetting van hardnekkige mossen, algen of korstmossen op het oppervlak van het materiaal te vermijden. Indien u niet regelmatig onderhoud pleegt, hechten er zich steeds meer mossen/korstmossen/algen en ander vuil en wordt het reinigen steeds moeilijker. In de eerste maanden van blootstelling aan de elementen brengt de werking van vocht en UV-stralen een homogene verbleking van de drager met zich mee. Deze reactie is natuurlijk en van tijdelijke aard. Het materiaal krijgt snel zijn definitieve kleur.

- ✓ Reinig met een hogedrukstraal om eventueel schuurstof te verwijderen.
- ✓ Wanneer het terras goed schoongemaakt is, verstuf u geconcentreerd reinigingsmiddel (OceClean) op het gehele oppervlak.
- ✓ Vervolgens volstaat het om uw composietterras jaarlijks aan het eind van de winter schoon te maken met de gebruikelijke producten: hogedrukstraal + geconcentreerd reinigingsmiddel.