

Technische Fiche – Aluminiumpaal BOREALE

Technische kenmerken

MATERIAAL	Aluminium
TYPE	Dubbelzijdige golfplank
AFWERKING	Glad
DOORSNEDE	110 x 80 mm
LENGTE	635 tot 1835 mm
GEWICHT	4 tot 9 kg naargelang de lengte
GARANTIE	10 jaar commerciële garantie
LABEL	Qualicoat / Qualimarine



Label Qualicoat / Qualimarine

Het label Qualicoat garandeert de kwaliteit en de duurzaamheid van de lak van de aluminiumprofielen.

De lakken en poedercoating worden vooraf goedgekeurd door Qualicoat, dat de kenmerken en de langdurige prestaties ervan controleert.

Qualicoat Seaside waarborgt de langdurige prestaties van de lakken in extreme omgevingen, zoals aan de kust. Qualimarine garandeert dat de oppervlakken bewerkt en versterkt zijn voor een tweevoudig afbijtproces (alkalisch en vervolgens zuur) voorafgaand aan de Qualicoat-poedercoating.



QualiMarine®

DTU – NV65-normen inzake weersinvloeden van sneeuw en wind

Het tuinafsluitingsconcept BOREALE by OCEWOOD® werd vormgegeven met inachtneming van de norm NV65 van DTU inzake weersinvloeden van sneeuw en wind.

Op een muurtje, bevestiging van de blindklinkmoer door verankering van 150 mm (maximale hoogte: 1200 mm).

Op de grond, bevestiging van de blindklinkmoer door verankering in een betonblok van 400 x 400 x 400 mm.

- ✓ 150 mm verankering voor nominale hoogte tot 1200 mm
- ✓ 300 mm verankering voor nominale hoogte van 1400 mm,
- ✓ 400 mm verankering voor nominale hoogte van 1600 mm en 1800 mm.



ZONE	Vitesse Normale Vent	Pression Dynamique
Zone 1	100 Km/H	51,5 kg/m ²
Zone 2	110 Km/H	60,0 kg/m ²
Zone 3 C	120 Km/H	75,0 kg/m ²
Zone 4 C	140 Km/H	91,5 kg/m ²

Algemene informatie

Neem altijd de aanbevelingen voor montage in de plaatsingshandleiding van de producten van Océwood in acht®.

De planken Boréale en Boréale Plus moeten steeds samen met de aluminiumpalen Boréale van het merk Océwood aangekocht en geplaatst worden®.

Welk materiaal u ook gebruikt, uw poort of tuinafsluiting zal slechte weersomstandigheden, vervuiling, mos, stof en ander vuil te verduren krijgen. Het is daarom nodig om ze jaarlijks te reinigen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Gebruik een doek en zeepwater om de aluminiumprofielen van Océwood schoon te maken®.